

チューブプリンター

MP-40



高速&低ランニングコスト!

MP-40の4つの特長

1 PC接続での簡単操作、データ保存も容易

- 専用アプリケーション「ツイン40」にてコントロール
- CSVファイルの入力に対応
- 全カット/半カット/印字位置補正を簡単設定、簡単切替



2 簡単セッティング&高速動作

- 本体上面のカバーが大きく開き、容易にワークをセット
- 専用カセットケースにてラベル供給が容易(オプション)
- 印字スピード **67%アップ**
*当社前モデル機(MP-30)比
50mm/秒の高速印字で作業効率アップ



3 多彩なチューブ・長尺ラベルに対応

- デバイスシール等として使用可能
- 任意の長さにかット可能
- 一般市販の塩ビチューブはもちろんULチューブ、収縮チューブ、フラットチューブへの印字も可能



4 低ランニングコスト

- 低価格の印字リボン
 - ・壬生電機 10mmあたり 0.12円
*TRB-200(黒)使用時
 - ・C社 10mmあたり 0.17円
- トリプルヘッド採用で約3倍の寿命を実現!(印字ヘッドを3ヶ所使用)

他社比
約30%
安い



仕様

印字方式	熱転写方式 印字密度8dot/mm	カッター機能	全カット/半カット (ピッチ8~99mm)
印字スピード	50mm/秒	電源	AC100±10%
処理速度	約75個/分 (条件:チューブ文字 M 5文字 カット長20mm)	周囲条件	[温度] 動作時:10~30℃、保存時:0~40℃ [湿度] 動作時:40~70%、保存時:30~90%
印字リボン	TRB-200(黒) / TRW-200(白)	消費電力	75W以下
文字サイズ(mm)	チューブ文字 S:2×2、M:2.5×2.5、L:3×3 刻印文字 S:2×1.2、M:2.7×2.1、L:3×2.4	サイズ	本体: W280mm×H177mm×D295mm (突起部含まず)
文字種類	数字:0~9、英大小文字:A~Z、カタカナ 記号:28種類(空白を含む)、69アンダーライン	重量	約10kg
フォント種類	チューブ文字、刻印文字	ワークサイズ	チューブ 2.8Φ~6.5Φ(塩ビ、収縮チューブ) 長尺ラベル PLW-5C~10C
文字行数	2段(最大)	連番機能	10進、16進、ステップ
最大印字文字数	12文字	ヘッド切り替え	3箇所
インターフェース	USB(ver.1.1以上に対応)		

動作環境

対応OS	日本語版 Microsoft® Windows® 8.1/7/Vista ※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外	メモリー	512MB以上
対応機種	上記OSがプリインストールされたPC 本体との接続にUSB(ver1.1以上)ポートが必要	カラー	16bit(65536色)以上
CPU	32bit(x86)又は64bit(x64)Pentium互換プロセッサ	HDD	20MB以上の空き容量が必要
		ディスクドライブ	CD-ROMドライブ必須(インストール時)
		インストール時に 必要なユーザー権限	ユーザーアカウント制限(UAC)が必要

※上記仕様は、改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※Windows8.1、Windows7、Windows Vista は、マイクロソフト社の登録商標です。
 ※その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
 ※Windows8.1ではインストール時に「ドライバ署名を強制しない」モードへの移行が必要です。

サプライ品

専用カセット HC-1

長尺ラベルを収納しそのまま本体にセットできます。



チューブドラム DRシリーズ

マークチューブをスムーズに引き出すことができます。
 複数のドラムを上積みしますので、省スペースで保管できます。



専用印字リボン

黒色のTRB-200の他、白色も揃えています。



型式	商品コード	幅(mm)	長さ(m)	色
TRB-200	11041	20	200	黒
TRW-200	11043			白

ラベル

サイズ・色・材質、豊富なバリエーションでさまざまなご要望にお応えします。
 環境にやさしいECO仕様(PET製)もご用意しています。



型式	商品コード	幅(mm)	長さ(m)	色	材質	
PLW-5C	11061051	5.0	27.5	白	PVC	
PLW-6C	11061061	6.0				
PLW-7C	11061071	7.0				
PLW-8C	11061081	8.0				
PLW-10C	11061101	10.0				
PLY-6C	11063061	6.0				黄
PLY-8C	11063081	8.0				
PLY-10C	11063101	10.0				
PLS-6C	11062061	6.0		銀		
PLS-8C	11062081	8.0				
PLS-10C	11062101	10.0				

株式会社 民生電機製作所 <http://www.mibudenki.co.jp>

京都本社・工場	〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町50 TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
京都営業所	〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町50 TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455
東京営業所	〒105-0023 東京都港区芝浦1-14-5 芝浦TYビル1F TEL:03-3453-6271 FAX:03-3453-8059
名古屋営業所	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-205-1 TEL:052-775-1115 FAX:052-775-1119
九州営業所	〒803-0815 福岡県北九州市小倉北区原町1-10-24 TEL:093-581-0988 FAX:093-561-7556