

2021年5月吉日

お客様各位

株式会社 壬生電機製作所



営業部

**LED照明ユニットMLS-100GM販売終了、並びにリニューアルのお知らせ**

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記の製品に関しまして、販売を終了とさせて頂く事となりました。ご愛用頂いておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

敬具

記

- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 1. 対象製品  | MLS-100GM                   |
| 2. 最終受注日 | 2021年11月30日 ※在庫が無くなり次第、販売終了 |
| 3. 最終出荷日 | 2021年12月24日                 |
| 4. 代替推奨品 | MLS-100GM-N (2021年7月リリース予定) |

上記商品の詳細は添付資料をご確認ください。

**【お問合せ先】**

京都営業所 075-681-8563

九州営業所 093-923-3800

名古屋営業所 052-775-1115

東京営業所 03-5764-5550

# 壬生電機LEDユニット MLS-100GM 新旧仕様比較資料

2021,5

	MLS-100GM(現行機種)	MLS-100GM-N(新機種)
外形図		
取付寸法	317mm	280~317mm
定格電圧(電圧範囲)	AC100V/240V ±10% 50/60Hz DC100V/110V ±10%	AC100V/240V ±10% 50/60Hz DC100V/110V ±10%
消費電力(typ.)	5W at AC110V	5W at AC110V
耐電圧	2000VAC 1分間	2000VAC 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20~50°C(但し、結露しないこと)	-20~60°C(但し、結露しないこと)
使用相対湿度	15~85%RH(但し、結露しないこと)	15~85%RH(但し、結露しないこと)
LED寿命	40000時間(typ.)	40000時間(typ.)
環境規制	RoHS2指令適合	RoHS2指令適合
発光色	白色(LED色温度:6000~6500K)	白色(LED色温度:6500K ±300K)
光束	550lm(±10%)	550lm(±10%)
参考照度(1m)	150Lx	150Lx
適合規格	NECA C 8151, NECA 4102	NECA C 8151, NECA 4102 IEC 61000-4-5.CISPR15
質量	約80g	約150g
材質	PC (UL94 V-2)	PC (UL94 V-0)
使用電線	0.75sq2C×1m(コネクタ付)	AWG20×1m(直出し)
取付用ネジ	M4x10 低頭ネジ・SW平W各2個	M4 ※付属していません